

ACTIV MATIC

DETERGENTE LAVADO AUTOMÁTICO AGUAS DURAS



Detergente líquido exento de espuma, de rápida disolución y fácil enjuague, para el lavado en máquinas automáticas de vajillas, cristalería y cubertería con aguas duras. Su alta concentración permite un alto rendimiento y extraordinario poder desengrasante a dosis muy bajas, garantizando la total limpieza de la vajilla, eliminando incluso los resistentes restos de café, té, vino, zumos, salsas, almidón,... manteniendo la vajilla y la maquinaria en perfecto estado gracias a su carácter no abrasivo. Sus inhibidores de corrosión y agentes secuestrantes, evitan la formación, acumulación y redeposición de suciedades, sales o cal causantes del deterioro de la maquinaria y evitando el manchado de la vajilla, dejando la superficie limpia y brillante. Producto estable en las condiciones normales de empleo, no pierde sus propiedades si se almacena durante grandes períodos de tiempo.

MODO DE EMPLEO

Dosificar mediante una bomba automática, de 2 a 5 gr/l en función del grado de suciedad a eliminar y de la dureza del agua. No utilizar en objetos sensibles a los compuestos alcalinos como el cobre, latón, aluminio o goma. Al emplear por primera vez, y para evitar obturaciones, aclarar con agua los tubos y bomba a emplear, evitando su posible mezcla con otros productos. Su temperatura óptima de empleo es de 50-60 °C.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN FÍSICA	Líquido
COLOR	Ámbar
PESO ESPECÍFICO	1200 - 1220 kg/m ³
pH.....	11,7 - 12,7 (100 %)

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

Calentamiento: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.
Luz Solar: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. [+34] 961 201 153 / pedidos@lavantia.com / attcliente@lavantia.com

EMBALAJE



ENVASE 12Kg
60 unidades por pallet



ENVASE 24Kg
28 unidades por pallet



ENVASE 6Kg
4 unidades por caja
32 cajas por pallet