

KRASSUS AT SL

DESENGRASANTE PARA HORNOS Y FREIDORAS



Producto de alta alcalinidad que cuenta con un gran poder desengrasante y emulsionante de grasas persistentes y carbonizadas presente en hornos y freidoras. Aumenta considerablemente su poder desengrasante si se aplica en caliente, sin desprender vapores. No sobrepasar la temperatura de 80°C en la superficie a limpiar. De elevado poder disolvente y humectante, penetra en profundidad en rincones de difícil acceso arrancando la grasa más incrustada. Desincrusta y limpia sin rayar las superficies internas de acero pulido. Su contenido en álcalis y disolventes hace que las grasas se emulsionen en productos fácilmente solubles facilitando su eliminación sobre las superficies. No utilizar sobre aluminio, superficies pintadas o esmaltadas.

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA DE HORNOS DE CONVECCION-VAPOR MIXTOS: Permite su dosificación manual y combinación con el programa de lavado, manteniendo el horno durante unos minutos en la función de vapor antes del enjuague adecuado con la ducha de mano. *Máximo rendimiento a temperaturas 70-80°C.*

LIMPIEZA DE HORNOS: Vaciar el aceite y llenar el recipiente con agua. Dosificar 30-50 gramos (freidora de menos de 30 litros) del producto, calentar y dejar actuar, poniendo la freidora a calentar a unos 80° C, durante 30 minutos. Frotar las zonas más incrustadas o de difícil acceso. Vaciar, aclarar con agua abundante y secar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| PRESENTACIÓN FÍSICA | Sólido |
| COLOR | Blanco |
| PESO ESPECÍFICO | 1070 - 1170 kg/m ³ |
| pH..... | 12 - 13 (1 %) |

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. [+34] 961 201 153 / pedidos@lavantia.com / atcliente@lavantia.com

EMBALAJE



BOTELLA 800gr

6 Unidades por caja

57 Cajas por pallet