

# KRASSUS AT

## DESENGRASANTE ENÉRGICO DE HORNOS Y PLANCHAS



Producto de alta alcalinidad que cuenta con un gran poder desengrasante y emulsionante de grasas persistentes y carbonizadas presente en planchas de cocina y hornos. Aumenta considerablemente su poder desengrasante si se aplica en caliente, sin desprender vapores. No sobrepasar la temperatura de 80 ° C en la superficie a limpiar. De elevado poder disolvente y humectante, penetra en profundidad en rincones de difícil acceso arrancando la grasa más incrustada. Desincrusta y limpia sin rayar las superficies internas de acero pulido. Su contenido en álcalis y disolventes, hace que las grasas se emulsionen en productos fácilmente solubles facilitando su eliminación sobre las superficies. No utilizar sobre aluminio, superficies pintadas o esmaltadas.

### **MODO DE EMPLEO**

**LIMPIEZA DE PLANCHAS DE ASAR:** El producto se utiliza puro y se puede utilizar tanto en frío como en caliente aunque su efectividad aumenta con la temperatura. Lo más indicado es dosificarlo sobre la plancha un poco caliente, remover con la espátula los residuos de la superficie de la plancha, repasar con una bayeta húmeda para eliminar los residuos solubilizados, y enjuagar varias veces la superficie con la bayeta húmeda limpia.

**LIMPIEZA DE HORNOS DE CONVECCIÓN-VAPOR MIXTOS:** Permite su dosificación automática con el programa de lavado y su aplicación manual mediante pulverizador o brocha, manteniendo el horno durante unos minutos en la función de vapor antes del enjuague adecuado con la ducha de mano.

Máximo rendimiento a temperaturas 70- 80 ° C.

### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

PRESENTACIÓN FÍSICA	Líquido
COLOR	Amarillento
PESO ESPECÍFICO	1085 - 1105 kg/m <sup>3</sup>
pH.....	13 - 14 (100 %)

### **NORMA DE ALMACENAJE**

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

### **INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO**

Calentamiento: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

Luz Solar: Cambio del color, sin afectar a las propiedades del preparado.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. [+34] 961 201 153 / pedidos@lavantia.com / [atcliente@lavantia.com](mailto:atcliente@lavantia.com)

### **EMBALAJE**



BOTELLA 1L  
6 Unidades por caja  
57 Cajas por pallet



ENVASE 5Kg  
4 Unidades por caja  
32 Cajas por pallet



ENVASE 22Kg  
28 unidades por pallet