

TEK ANTIFOAM

ANTIESPUMANTE DE USO INDUSTRIAL



El producto es un sistema de emulsión diseñado para conseguir una estabilidad óptima y rápida dispersión en sistemas de espumación acuosos, reduciendo e inhibiendo los niveles de espuma a largo plazo. Es estable en condiciones de temperaturas hasta 100 °C y valores básicos de pH.

MODO DE EMPLEO

Debe utilizarse en una proporción de 15 a 200 mg/l sobre el sistema acuoso a desespumar. Puede incorporarse directamente o bien efectuando una predilución, que se realiza por simple adición de agua fría.

ES NECESARIO HOMOGENEIZAR EL PRODUCTO POR AGITACION ANTES DE SER UTILIZADO.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN FÍSICA	Líquido
COLOR	Blanco
PESO ESPECÍFICO	1010 - 1030 kg/m³
pH.....	5 - 7 (100 %)

NORMA DE ALMACENAJE

No guardar en lugares sometido a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. La información sobre manipulación y eliminación del producto está disponible en la Ficha de Datos de Seguridad.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCTO

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TEL. [+34] 915 620 420.

PEDIDOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. [+34] 961 201 153 / pedidos@lavantia.com / attcliente@lavantia.com

EMBALAJE



BOTELLA 1L

6 Unidades por caja

57 Cajas por pallet



ENVASE 5Kg

4 Unidades por caja

32 Cajas por pallet



ENVASE 25Kg

28 unidades por pallet